



TOV 375kg	
Vodítko	Kabínové vodítko: T70x60x12 Pracovná plocha kab. vodítko: 1010mm ² Vodítko zväzku: T50x50x5 Pracovná plocha vod. zväzku: 475mm ²
Názov	-
Typ	TOV375 - Ac1
Výrobné číslo	3229, 3233, 3234
Rok výroby	2012
Umiestnenie	BRATISLAVA
Nosnosť	375kg
Počet osôb	5
Zdvih	22,535m
Počet staníc/nástupišť	9/9 Jednostranne
Hlavná stanica	P
Menovitá rýchlosť	0,8m/s
Divízia	Simplex
Druh pohonu	Dvojrýchlostný-frekvenčný
Napájanie	380V
Istota	IP 21
Prostredie	Základné, suché
Použitý stroj	S-3
Výkon stroja	4kW
Brzda napájania	48V DC
Trakčná kladka	725mm
Dokladacia/prevádzková kladka	-
Lanovanie	1:1
Dverná uzávačka	BV-01-M
Nárazník kabíny	1xEN2-APV 040/1
Nárazník zväzku	1xEN2-APV 040/1
Obmedzovač rýchlosti	LBD 300, 0,8 m/s
Zachytávač	Dynatech ASG-100-UD
Bezpečnostné zariadenia	Bezpečnostné zariadenie s et. príkoním -
Šachta/in nad kabínou	mín. 50 lx
Šachta/priehibeľ	mín. 100 lx
Pri stroji na podlahe	mín. 200 lx
Pred rozvádzačom na podlahe	mín. 200 lx
Pri kladkách	mín. 100 lx
Podlahe na nástupišti	mín. 50 lx
Osvetlenie zväzku	Vypínač osvetlenia šachty v dolnej stanici (ochodskový)
Šachta	Šachta v príbehu min. 100m od podlahy, 230V 50Hz, sen. istota
Šachta	Osvetlenie šachty 300m od stroja a stuž. šachty 230V 50Hz, sen. istota
Kabína, dvere, zväzok	Kabínové dvere - š/v 750/2000mm - typ Ručné kľúčové - VBJ
	Šachtové dvere - š/v 750/2000mm - typ Ručné kľúčové - VBJ
	Vypínač stop v oboch bezpečnostných a pracovných plánoch
	Požiarne odolnosť bez PD

- ∅ PREPÍNAČ OSVETLENIA V ŠACHTE
- STOP SPÍNAČ V ŠACHTE A KABÍNE
- ⊗ ZASUVKA NA KABÍNE A V ŠACHTE
- ⊗ OSVETLENIE V ŠACHTE
- ⊞ ZVONČEK V ŠACHTE A KABÍNE

- * DĹŽKA VODIDIEL PROTIVÁHY
- ** DĹŽKA VODIDIEL KABÍNY
- *** VZDIALENOSŤ KONZOL PROTIVÁHOVÝCH VODIDIEL
- **** VZDIALENOSŤ KONZOL KABÍNOVÝCH VODIDIEL

P.Č	NÁZOV - ROZMER	KUSOV	kg/ks	MATERIÁL	POZNÁMKA
Dátum:	31.08.2012	Výrobné číslo/verzia:	3229	H&M Lifts s.r.o.	
Vypracoval:	Ing. P. Roth	Č. výkresu:	Dlsp-1		
Schválil:		Názov stavby:			
Typ výťahu:	Ac1	Č. záznamu:	837/012_B		
			NÁZOV VÝKRESU: REZ ŠACHTOU		